

Aspex produce unità condensatrici e centrali frigorifere di tipo aperto o carenato silenzioso.

I modelli coprono un'ampia gamma di potenze ed applicazioni, con l'impiego di compressori ermetici alternativi, semi-ermetici alternativi ed ermetici scroll delle migliori marche. L'esperienza maturata dal 1989 ha consentito di ottimizzare gli standard di produzione, in funzione sia dei requisiti qualitativi richiesti che delle necessità della moderna refrigerazione; anche inverter.

La rete commerciale, 9 filiali in Italia, permette di servire al meglio la clientela, mettendo a disposizione un vasta gamma di componenti e personale tecnicamente preparato.

Tutta la produzione è certificata: 

UNITA' CONDENSATRICI e CENTRALI APERTE

AU unità condensatrici aperte ermetiche e semi-ermetiche



TN: da 440w a 41.230w (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C)
BT: da 231w a 19.320w (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C)

UAS UAE centrali aperte, condensatore remoto



TN: da 3700w a 98.800w (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C)
BT: da 1500w a 39.000w (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C)

UNITA' CONDENSATRICI e CENTRALI SILENZIATE

US unità condensatrici silenziate ermetiche



TN: da 957w a 3540w (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C)
BT: da 595w a 2200w (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C)

UC unità condensatrici silenziate semi-ermetiche ed ermetiche



TN: da 2020w a 32.850w (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C)
BT: da 930w a 13.250w (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C)

UCS-E centrali silenziate, condensatore a bordo



TN: da 3700w a 32.100w (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C)
BT: da 1500w a 21.100w (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C)

R-UCS R-UCE centrali silenziate, condensatore remoto



TN: da 7300w a 98.800w (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C)
BT: da 2800w a 39.000w (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C)